



Caméra d'inspection
vidéo **23mm/14mm**
nouvelle version
2019

Gamme économique



PASSEZ DE MULTIPLES
COUDES À 90°



QUALITÉ VIDÉO
EXCEPTIONNELLE
(LOGICIEL OPTION)



CONSEILS ET
MAINTENANCE EN
FRANCE

SewerDev

Lieu dit le Pilon 42460 CUINZIER
(+33) (0)9 72 42 39 03 | sales@sewerdev.com
www.distribution.sewerdev.com

DESCRIPTION

Cette caméra d'inspection vidéo professionnelle a été conçue pour l'inspection des réseaux d'assainissement, conduite de ventilation, gaine de câbles etc.

Elle est équipée en natif d'une tête caméra de 23 mm avec un capteur CCD de qualité (marque Sony), d'un jonc de fibre de verre Ø5.2 mm (de 20, 30 ou 40 m au choix), d'un moniteur/enregistreur vidéo avec un grand écran de 7". Cet ensemble est idéal pour l'inspection des diamètres 40 à 200 mm.

Cette nouvelle version 2019 brille par sa valise étanche (fermée) comprenant tout le nécessaire pour l'inspection : Le clavier OSD (incrustation de caractères dans l'image) est de série, tout comme l'encodeur métrique.

L'ensemble dispose d'une autonomie de 6 heures sur batterie, elle est livrée avec tous les accessoires nécessaires à l'inspection vidéo : guides, adaptateur secteur, cordon allume-cigare, télécommande de pilotage à distance.



Option : Tête de 14mm pour passer du 40mm avec de nombreux coudes. livré avec un enrouleur de 20m de jonc Ø4.8mm




Caractéristiques

Livré avec :

- 1x unité de contrôle (Valise, enregistreur, clavier ...)
- 1x tête caméra 23mm fil d'eau automatique
- 1x enrouleur de fibre de verre
- 1x guide 46mm
- 1x guide 80mm
- 1x cordon de liaison régie / enrouleur
- 1x chargeur secteur
- 1x cordon allume-cigare
- 1x télécommande
- 1x tournevis

Option :

- Tête 23mm complémentaire 512Hz
- Tête 23mm fil d'eau automatique
- Tête 14mm sur enrouleur de 20m Ø4.8 mm
- Tête avec grand ressort
- Logiciel de rapport d'inspection vidéo



Nouveau : nous avons développé le logiciel de rapport d'inspection vidéo professionnel. Demandez une démonstration de SIR Pro basic

Enrouleur	
Jonc :	Fibre de verre Ø5.2 mm
Longueur :	20, 30 ou 40m (option)
Contacts :	Contacts des connecteurs OR
Diamètre de l'enrouleur :	33 cm

Enregistreur numérique	
Résolution LCD :	800x480 pixels
Compression vidéo :	MPEG-4
Enregistrement :	Photo & vidéo
Mémoire :	Carte SD (maximum 32 Go)

Tête caméra	
Capteur :	1/3" CCD Sony
Dimension de la tête :	Ø23x45mm
Matériau :	Corp inox 340#
Verre :	Saphir
Eclairage :	12 LED ultra lumineuse
Étanchéité :	2 Bar (20m d'eau)