



Caméra d'inspection  
**vidéo 38mm**  
nouvelle version  
2019

## Gamme économique



PASSEZ DE MULTIPLES  
COUDES À 90°



QUALITÉ VIDÉO  
EXCEPTIONNELLE  
(LOGICIEL OPTION)



CONSEILS ET  
MAINTENANCE EN  
FRANCE

### SewerDev

Lieu dit le Pilon 42460 CUINZIER  
(+33) (0)9 72 42 39 03 | [sales@sewerdev.com](mailto:sales@sewerdev.com)  
[www.distribution.sewerdev.com](http://www.distribution.sewerdev.com)


## DESCRIPTION

Fabriquée dans des matériaux de qualités, cette caméra est le partenaire idéale pour l'inspection des réseaux d'assainissement et de l'industrie à partir du 50mm jusqu'au 250mm.

Elle est équipée en natif d'une tête caméra de 38 mm avec un capteur CCD de qualité (marque Sony), d'un jonc de fibre de verre Ø6.8 mm (de 40, 50 ou 60 m au choix), d'un moniteur/enregistreur vidéo avec un grand écran de 7".

Cette nouvelle version 2019 brille par sa valise étanche (fermée) comprenant tout le nécessaire pour l'inspection : Le clavier OSD (incrustation de caractères dans l'image) est de série, tout comme l'encodeur métrique.

L'ensemble dispose d'une autonomie de 6 heures sur batterie, elle est livrée avec tous les accessoires nécessaires à l'inspection vidéo : guides, adaptateur secteur, cordon allume-cigare, télécommande de pilotage à distance.



Nouveau : nous avons développé le logiciel de rapport d'inspection vidéo professionnel. Demandez une démonstration de SIR Pro basic



## Caractéristiques

### Livré avec :

- 1x unité de contrôle (Valise, enregistreur, clavier ...)
- 1x tête caméra 38mm fil d'eau automatique
- 1x enrouleur de fibre de verre
- 1x guide 72mm
- 1x guide universel pour les diamètres 115 à 250 mm
- 1x cordon de liaison régie / enrouleur
- 1x chargeur secteur
- 1x cordon allume-cigare
- 1x télécommande
- 1x tournevis

### Option :

- Sonde 512Hz
- Logiciel de rapport d'inspection vidéo



Nouveaux guides ABS avec boule de sécurisation de la tête (inclus en série)

Enrouleur	
Jonc :	Fibre de verre Ø6.8 mm
Longueur :	40, 50 ou 60m (option)
Contacts :	Contacts des connecteurs OR
Diamètre de l'enrouleur :	52 cm
Matériau :	acier inoxydable

Enregistreur numérique	
Résolution LCD :	800x480 pixels
Compression vidéo :	MPEG-4
Enregistrement :	Photo & vidéo
Mémoire :	Carte SD (maximum 32 Go)

Tête caméra	
Capteur :	1/3" CCD Sony
Dimension de la tête :	Ø38x81mm
Matériau :	Corp inox 340#
Verre :	Saphir
Eclairage :	12 LED ultra lumineuse
Étanchéité :	2 Bar (20m d'eau)